

# Режущий плоттер Mimaki CG-100SR III

**Mimaki CG-100SR III** – новейшая профессиональная серия режущих плоттеров (каттеров) для скоростной и высокоточной контурной резки этикеток, стикеров, шаблонов для окрашивания и аэрографии, воблеров, мобайлов и прочих POS-материалов.



## Технические характеристики

| Наименование параметра           | Значение   |
|----------------------------------|--|
| Ширина материала                 | 90 - 1250 мм   |
| Максимальная область резки       | 1070 мм  |
| Максимальная скорость резки      | 70 см/сек  |
| Регулируемый диапазон скорости   | от 1 до 10 (шаг - 1 см/с),<br>от 1 до 70 (шаг - 5 см/с)                          |
| Механическое разрешение          | X direction: 2,5; Y direction: 5   |
| Программное разрешение           | 25 или 10 (MGL-IIc) / 100, 50 (MGL-Ic1)  |
| Воспроизводимость (точность)     | ± 0,2 мм / 2 м   |
| Максимальное давление ножа       | 500 г  |
| Диапазон давления прижима, нож   | От 10 до 20 (шаг - 2 г), от 20 до 100 (шаг - 5 г),<br>от 100 до 500 (шаг - 10 г) |
| Диапазон давления прижима, ручка | От 10 до 20 (шаг - 2 г), от 20 до 100 (шаг - 5 г),<br>от 100 до 150 (шаг - 10 г) |
| Рабочие инструменты              | Нож, ручка   |
| Поддерживаемые форматы           | MGL-IIc / MGL-Ic1  |
| Интерфейс                        | USB2,0; RS-232C; Ethernet  |
| Размер буфера памяти             | 27 MB Standard (When sorting, 17 MB)   |
| Окружающая среда                 | 5 – 35 °C, 35 – 75 % (Rh),<br>отсутствие конденсата                              |
| Электропитание                   | 100 – 240 В  |
| Энергопотребление                | 145 ВА   |
| Габариты                         | 1530 x 580 x 1150 мм   |
| Вес                              | 41 кг  |

